



SOUDAL



SOUDABOND EASY

: 23/09/2013

: 1 2

:

	()
	. 8 (20 °C / . 65 %)
	. 80 %
	. 20 (20 °C / . 65 %)
	. 60 (20 °C / . 65 %)
	12 3 (20 °C / . 65 %)
	. 12 ² 750
	0,12 N/mm ²
	0,6 N/mm ²
	0,3 N/mm ²
	-40 °C +100 °C
	. 24 / ³ ()
	0,036 mW/m K (DIN 52612)
	2

:

(PUR, PIR, XPS, EPS, PF),

,

(

,

.)

SOUDAL

750

15

+5 °C

+25 °C.

:

SOUDAL NV

ISO 9001.2000.



SOUDAL



SOUDABOND EASY

: 2 2

SOUDABOND EASY est une colle à deux composants, à base d'époxy, spécialement formulée pour la réparation de béton et d'acier. Elle est utilisée pour la réparation de fissures, de trous, de déformations et de corrosion.

Avant l'application, il est recommandé de nettoyer soigneusement la surface à réparer et de la rendre parfaitement sèche. La température ambiante doit être comprise entre +10°C et +30°C.

SOUDABOND EASY est appliquée à l'aide d'un pinceau ou d'un pistolet à double cartouche. Elle est utilisée en deux couches, la première couche doit être appliquée immédiatement après le mélange et la seconde couche doit être appliquée après 15 minutes.

Le temps de prise est de 2 heures à température ambiante. Le produit est résistant aux chocs et aux vibrations après 24 heures.

SOUDABOND EASY est compatible avec tous les types de béton et d'acier. Elle est également compatible avec les produits SOUDAL.

SOUDABOND EASY est une colle à deux composants, à base d'époxy, spécialement formulée pour la réparation de béton et d'acier. Elle est utilisée pour la réparation de fissures, de trous, de déformations et de corrosion.

Avant l'application, il est recommandé de nettoyer soigneusement la surface à réparer et de la rendre parfaitement sèche. La température ambiante doit être comprise entre +10°C et +30°C.

SOUDABOND EASY est appliquée à l'aide d'un pinceau ou d'un pistolet à double cartouche. Elle est utilisée en deux couches, la première couche doit être appliquée immédiatement après le mélange et la seconde couche doit être appliquée après 15 minutes.

Le temps de prise est de 2 heures à température ambiante. Le produit est résistant aux chocs et aux vibrations après 24 heures.

SOUDABOND EASY est compatible avec tous les types de béton et d'acier. Elle est également compatible avec les produits SOUDAL.