



WALL STANDARD

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія: 31.05.2016.

ОПИС ПРОДУКТУ

Wall Standard готовий до застосування клей на основі ПВА дисперсії та крохмалю.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Wall Standard - клей, призначений для приклеювання склополотна, флізеліну, вінілових шпалер на паперовій основі, паперових шпалер на вбираючі основи, такі як гіпсокартон, деревостружкові, волокнисті плити, бетон або цемент, або раніше пофарбовані основи. Використовується в сухих приміщеннях

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УКЛАДАННЯ

Попередня обробка стін:

Гіпсокартонні, деревостружкові та волокнисті плити.

Шви, краї та місця з'єднання плит необхідно проклеїти спеціальною стрічкою. Відколи, каверни та ямки від шурупів необхідно зашпаклювати, відшліфувати та заґрунтувати В 6000.

Бетон

Бетонні основи слід зашпаклювати, відшліфувати та заґрунтувати.

паперові шпалери

Видаліть папір, що відшарувався, та обріжте краї. Зашпаклюйте, відшліфуйте та заґрунтуйте ямки, шви й нерівності.

Вінілові шпалери на паперовій основі

Відірвіть зовнішній шар. Потім проведіть процедури, описані в пункті про паперові шпалери.

Пофарбовані поверхні

Раніше пофарбовані поверхні необхідно попередньо відшліфувати наждачним папером та вимити з м'яким засобом, після чого промити чистою водою.

Для ґрунтування використовується клей Wall Standard розбавлений 1 частиною води.

Всі технічні дані, а також інструкції та рекомендації ми даємо на підставі різних проведених випробувань і нашого досвіду. Їх мета - допомогти користувачеві вибрати найбільш підходящий спосіб роботи та досягти найкращих можливих результатів. Оскільки ми не можемо контролювати умови використання, ми не несемо відповідальності за результати неправильного використання продукту.



Приклеювання

Склополотно та флізелін

Нанесіть клей рівномірним шаром на стіну. Наносьте клей одразу на площу, необхідну для приклеювання 1-2 частин. Приклеювання покриття проводиться до тих пір, поки клей зберігає свою липкість. Наклеювання склополотна проводиться впритул або внапусток з прорізанням гіпсокартонним ножом.

Після цього ретельно притисніть і розгладьте шпалери пластиковим або сталевим шпателем.

Фіксуйте матеріал якомога пізніше, якщо планується його підрізування.

Склошпалери можна фарбувати через 12 годин після приклеювання.

Паперові шпалери та вінілові шпалери з паперовою основою, шпалери з акриловим і вініловим покриттям

Нанесіть рівномірний шар на основу шпалер.

Згорніть шпалерне полотно і залиште на 5 хвилин. Після чого розгорніть і приклеюйте звичайним способом впритул.

Акуратно притисніть шпалерне полотно за допомогою пластикового або металевого шпателя.

Приклеювання вінілових шпалер внапусток проводиться із застосуванням Wet Room.

Краплі та бризки клею на зовнішній стороні шпалер необхідно ретельно зняти вологою губкою, до того як клей повністю висохне.

Дотримуйтесь інструкцій виробника шпалер.

БЕЗПЕКА:

Компоненти продукту відповідно до діючого законодавства не класифікуються як шкідливі або небезпечні для здоров'я. Додаткова інформація див. паспорт безпеки. Краплі та бризки клею на зовнішній стороні шпалер необхідно ретельно зняти вологою губкою, до того як клей повністю висохне. Дотримуйтесь інструкцій виробника шпалер.

Для того, щоб інформація, надана тут, була достовірною та надійною, було докладено всіх зусиль; незважаючи на це, вона надається тільки в якості керівництва для наших клієнтів. Компанія не може прийняти будь-яку відповідальність за шкоду або пошкодження, яке може виникнути в результаті використання інформації, в зв'язку з можливістю різних способів нанесення, експлуатації та обслуговування поза нашим контролем. Споживачам рекомендується провести власні тести, щоб підтвердити придатність цього продукту.

Всі технічні дані, а також інструкції та рекомендації ми даємо на підставі різних проведених випробувань і нашого досвіду. Їх мета - допомогти користувачеві вибрати найбільш підходящий спосіб роботи та досягти найкращих можливих результатів. Оскільки ми не можемо контролювати умови використання, ми не несемо відповідальність за результати неправильного використання продукту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Готовий клей для одностороннього приклеювання
Сполучна речовина	ПВА, крохмаль
Колір	Білий
Густина	~1,05 г/см ³
Сухий залишок	16 ± 2% ± 2 мас. %
Консистенція	Тиксотропна
Витрата	3-5 м ² /л в залежності від матеріалу та основи
Розведення	Застосовуйте в нерозбавленому вигляді..
Горючість	ні
Термін зберігання	Не менше 1 року в закритій упаковці при температурі вище 0°C, у прохолодному, захищеному від морозу місці
Методи нанесення	Валиком чи щіткою, залишки клею видаляються вологою губкою
Умови застосування	Температура не нижче +18°C та максимальна відносна вологість 60%