

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ АДГЕЗІЄЮ

WALLMIX K-7

- ✓ Для внутрішніх і зовнішніх робіт
- ✓ Пластичний
- ✓ Вологостійкий
- ✓ Морозостійкий
- ✓ Зручний у застосуванні

● ЗАСТОСУВАННЯ

Клейова суміш WALLMIX K-7 призначена для облицювання міцних недеформованих основ (бетонних, цегляних, цементно-піщаних і цементно-вапняних поверхонь) керамічною плиткою та плиткою з водопоглинанням не менше 1% і розмірами не більше ніж 450x450 мм всередині і зовні будівель. Застосування зовні та на складних основах рекомендовано з додавання армуючої емульсії Wallmix Armfrost.

● УПАКОВКА

Паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром по 25 кг.

● ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців від дати виготовлення у разі дотримання умов зберігання, зазначених на упаковці.

● ХАРАКТЕРИСТИКИ



СТІЙКИЙ ДО
СПОВЗАННЯ

МОРОЗОСТІЙКИЙ

ЗРУЧНИЙ У
ЗАСТОСУВАННІ

МІЦНИЙ
НА ВІДРИВ

Товщина шару	2-10 мм
Пропорція суміші	0,18-0,20 л води/кг
Витрата суміші на 1 мм суцільного шару	~ 1,4 кг/м ²
Час придатності розчинової суміші	2 години
Відкритий час	min 20 хвилин
Час коригування плитки	min 15 хвилин
Час твердіння розчину	min 24 години
Міцність зчеплення з основою	min 0,8 МПа
Морозостійкість	min 50 циклів
Температура основи	від +5 °C до +30 °C
Температура експлуатації	від -30 °C до +40 °C

КЛЕЇ ДЛЯ ПЛИТКИ

Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011