



















AMF ECOMIN TRENTO

Кромка		Board 															
Товщина плити		13															
Розір (мм)		600 x 600															
Система		Відкритий розбірний - система C Відкритий - Bandrafter, розбірний - Система I.3 Відкритий - Коридор, розбірний - Система F.3															
Вага		2.5 - 3.1 kg / m²															
Колір		Білий															
Звукопоглинання		EN ISO 354 αw = 0,55 згідно з EN ISO 11654 - клас D <table><tr><td>Частота f (Гц)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>αp</td><td>Board</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>0.50</td><td>0.55</td><td>0.60</td><td>0.60</td></tr></table> NRC = 0,55 згідно з ASTM C 423	Частота f (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000	αp	Board	0.55	0.55	0.50	0.55	0.60	0.60
Частота f (Гц)	125	250	500	1000	2000	4000											
αp	Board	0.55	0.55	0.50	0.55	0.60	0.60										
Реакція на вогонь		Євроклас A2-s1, d0 згідно з EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) згідно ФЗ 123															
Відбиття світла		83%															
Теплопровідність		λ = 0,060 Вт/м·К відповідно до EN 12667															
Стійкість до вологи		70% RH															
Якість повітря в приміщенні		<div></div> <div>A+ E1</div>															
Чистота	 																
Стійкість		46-49%															