



PVA

Клей ПВА

- экономичный
- для внутренних работ
- для обоев и стеклообоев
- прозрачный шов
- водостойкий
- быстро высыхает

Применение и характеристика

Модифицированный клей на основе водной дисперсии винилацетатного полимера для внутренних работ. Предназначен для приклеивания обоев и стеклообоев, склеивания бумаги, картона, дерева, кожи, поролона и ткани. Добавления в качестве пластифицирующей добавки в цементные растворы (штукатурка, стяжка и т.п.) и бетон.

Состав

Винилацетатная дисперсия, модифицирующие добавки.

Основание

Должно быть прочным, чистым, сухим и пригодным для обработки. Невпитывающие глянцевые основания следует слегка зашкурить.

Способ нанесения и выполнение работ

Перед использованием тщательно перемешать. Нанести клей на одну из поверхностей сплошным слоем и прижать их. При высоких требованиях к прочности клеевого шва нанести на обе поверхности. Эксплуатацию изделий начинать не раньше чем через 6 часов, полную прочность клеевой шов набирает через 24 часа при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время изменится, при уменьшении температуры оно увеличится.

Расход: При приклейке дерева - 150 гр/м², стеклообоев - 120 гр / м², обоев и бумаги - 80 гр/м².

Фасовки

1 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг; 30 кг

Меры безопасности и утилизация

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать клей в канализацию, водоемы или на почву.

Остатки высохшего клея утилизируются как обычный строительный мусор.

Хранение

В плотно закрытой таре, в складских помещениях при температуре +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 12 месяцев.